

Black vinyl DSD: audiophile player

Обратите внимание, это ознакомительная версия, имеются ограничения.

Поддерживаемые форматы:

pcm: aiff, wav, flac, alac & cue files

dsd: dff, dsf

Поддерживаемые частоты дискретизации:

от 2.8 МГц до 22.6 МГц

Формат вывода:

ASIO (режим Native DSD)

Системные требования:

2-х ядерный процессор (рекомендуется 4-х ядерный)

ОЗУ не менее 4 Гб (рекомендуется 8 Гб), из которых минимум 2.6 Гб должны быть свободны

операционная система – Windows 7 или новее

Установка.

Распакуйте архив в удобное место на диске.

Настройка.

При первом запуске, после первоначальной заставки появляется окно со списком драйверов ASIO. Здесь необходимо выбрать активный драйвер ASIO.

В будущем, если выбранный ранее ЦАП активен, и его внутренние настройки не изменились, режим настройки пропускается при запуске проигрывателя. Чтобы войти в режим настройки, при запуске проигрывателя щелкните начальную экранную заставку или нажмите клавишу «Enter».

После выбора драйвера ASIO появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид плеера.

Управление.

Можно добавлять файлы перетаскиванием.

Одновременно можно загружать два плейлиста.

Сохранение плейлиста – щелчок правой кнопкой мыши на списке треков.

Удаление плейлиста – щелчок правой кнопкой мыши на выделенном плейлисте.

Загрузка плейлиста – двойной щелчок мышкой.

Формирование библиотеки – правый клик на «Library» для выбора сканируемого накопителя.

Быстрые клавиши:

"P" – воспроизведение

"S" – стоп

"N" – следующий трек

"Space" - воспроизведение / пауза

"Up" – листать вверх

"Down" – листать вниз

"Shift + Up" – переместить трек на одну позицию вверх

"Shift + Down" – переместить трек на одну позицию вниз

"Delete" – удалить трек

"Shift + C" – очистить плейлисты

Обложки.

Формат основной обложки "png" или "jpg"

Имя основной обложки "cover", "front" или "folder"

Местоположение основной обложки – вместе с треками или в субдиректории "Art"

Формат изображения трека "png" или "jpg"

Имя изображения трека - имя файла трека или первые два символа имени файла трека

Местоположение изображений треков - в субдиректории "Art"

Прочее.

Установите размер буфер драйвера ASIO равным значению, рекомендованному производителем ЦАП, либо выше.

Одновременно можно открывать треки только с одинаковой частотой дискретизации.

<http://clearsound.club/ru/#>